

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno – DW575”.  
ADRES INWESTYCJI : Grzybów gm. Słubice działki nr ewid 435/2, 435/1  
INWESTOR : Gmina Słubice  
ADRES INWESTORA : ul. Płocka 32, 09-533 Słubice  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 14.12.2021

WYKONAWCA :

*mgr inż. Marek KRAWCZYK*  
*uprawnienia budowlane do projektowania bez*  
*ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej*  
*nr MAZ/0079/POOK/10*

Data opracowania  
14.12.2021

INWESTOR :

*Wójt*  
*mgr Jacek Kozłowski*

Data zatwierdzenia

*24.02.2022r.*

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>„Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno – DW575”.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1 KNR 2-31 d.1 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI (830-6,05)*3,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3 131,01	
				RAZEM	3 131,01
2 KNR AT-03 d.1 0101-02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		23,80	m	23,80	
				RAZEM	23,80
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
3 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	3 131,01	
				RAZEM	3 131,01
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
4 KNR 2-31 d.3 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	2 966,22	
				RAZEM	2 966,22
5 KNR 2-31 d.3 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (830-6,05)*3,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 966,22	
				RAZEM	2 966,22
6 KNR 2-31 d.3 0311-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	2 966,22	
				RAZEM	2 966,22
7 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (830-6,05)*3,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 883,83	
				RAZEM	2 883,83
8 KNR 2-31 d.3 0311-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	2 883,83	
				RAZEM	2 883,83
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
9 KNR 2-31 d.4 0204-03		Pobocza - nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 10 cm (830-6,05)*2*0,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 235,93	
				RAZEM	1 235,93
<b>5</b>		<b>Rowy</b>			
10 KNR-W 2-01 d.5 0201-09		Wyrównanie i wyprofilowanie rowu po jednej stronie jezdni na głębokość do 40cm - wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (830-6,05)*1,8*0,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	593,24	
				RAZEM	593,24
<b>6</b>		<b>Przepust</b>			
11 KNR 2-31 d.6 0816-03		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
12 KNR 2-01 d.6 0202-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 8*1,5*2,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	26,40	
				RAZEM	26,40
13 KNR 2-31 d.6 0816-04		Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m <sup>3</sup>		
		2,5*0,3*1,8*2	m <sup>3</sup>	2,70	
				RAZEM	2,70
14 KNR 2-31 d.6 0605-02		Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m <sup>3</sup>		
		8*0,25*1	m <sup>3</sup>	2,00	
				RAZEM	2,00
15 KNR 2-31 d.6 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		poz.13	ściank.	2,70	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,70
16	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.6	0605-08	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00